

IN 8042-R-ESP

Eslinga de posicionamiento en Y regulable
Con ganchos en aluminio de 110mm de apertura

Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento en reata polyester de alta tenacidad con ganchos de seguridad estructureros de 110mm de apertura en aluminio y gancho $\frac{3}{4}$ en aluminio con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de las hebillas para aumentar o reducir la longitud de acuerdo al punto de apoyo para posicionarse.

Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021.

AL HERRAJE EN ALUMINIO (PESO LIGERO)



MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata Naranja de alta tenacidad con tratamiento ignífugo (retardante al fuego)	Reata resistente a la rotura 5000 lbf
Ganchos de 110mm de apertura (4 pulgadas)	En aluminio con resistencia 5000 lbf
Gancho de $\frac{3}{4}$ de apertura	En aluminio con resistencia 5000 lbf
Hebillas para graduación	Resistencia 4000 lbf
Pasador elástico	Polyester
Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección.	Polyester
Longitud Max. 1.8m (regulable)	
Etiqueta única de Producto	

COMPONENTES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

Arnés ref: IN 8004-AL, IN 8004-1AL, IN 8005-AL, IN 8005-1AL, IN 8007-1AL, IN 8007-1AL*

Eslingas con Absorbedor ref: IN 8020-AL, IN 8021-AL, IN 8021-ESP, IN 8021-R-ESP

Anclajes ref. IN 8050-R-AL, IN 8092, IN 80102

Línea de Vida ref. IN 8080, IN 8081, IN 8083, IN 8081-D, IN 8080-FR, IN 8080-GM, IN 8080-D-GM, IN 8081-KEV, IN 8081-ARC

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Prueba dinámica	✓ Cumple	Impacto con peso prueba de 140 kg, el peso prueba no se libera ni se golpea contra el piso.
Resistencia estática	✓ Cumple	Tensión de 5.000 lbf (22.2kN) mantener durante 3 minutos sin que se reviente

Las pruebas ya mencionadas son realizadas en los diferentes ambientes:

- Cálido (Altas temperaturas)
- Baja temperatura (congelado)
- Temperatura ambiente
- Ambiente seco
- Alto nivel de Humedad



NORMATIVIDAD

CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.3-2019
ANSI/ASSE A10.32-2012



CERTIFICACIÓN:

