



Bota dieléctrica eléctricamente aislante de Clase 3 con una puntera de acero integral. La bota Workmaster™

Dielectric HV3 permite trabajos en vivo de alto voltaje de hasta **26,5 kV** con cada bota probada a 30 kV.

EJE DE ARRANQUE

- Eje compuesto HV3 verde de alta visibilidad
- Puntera de acero recubierta de epoxi de 200 julios
- Construcción sin costuras
- Diseño liviano para mayor comodidad del usuario
- Flexibilidad a baja temperatura hasta -40 °C
- Terminal de arranque
- Protección adicional para las espinillas
- Altura ajustable
- Tobillera
- Forro de nailon tejido que no absorbe la humedad
- Sistema de túnel de absorción de energía en el talón y plantilla de amortiguación ergonómica (extraíble y lavable a máquina) para una mayor comodidad del usuario
- Cumple con REACH

CUIDADO

- Lavable a máquina hasta 40 °C
- Vida útil de más de 10 años

OPCIONES

- Prueba adicional de CC de alto voltaje
- Forro térmico extraíble

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Arranque completo: 30 kV AC <18mA Corriente de fuga

CERTIFICACIÓN

Calzado de seguridad	EN ISO 20345:2011 - SB E SRA
Calzado Aislante Eléctrico	EN 50321-1:2018 Class 3 AC
Equipo de protección personal	PPE DIR 89/686/EEC
Cumple con	ASTM F1117

Tallas

UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Las especificaciones, configuraciones y colores están sujetos a cambios sin previo aviso.



SS13
Cl30
Protection