



FICHA TECNICA TRAJE 11 CAL/CMS RIESGO 2

DESCRIPCION:		
Coverall, overol sencillo entero manga larga, color azul, cuello de ajuste, puño recto con ajuste por medio de velcro, dos bolsillos en la parte superior (pecho), dos bolsillos laterales altura de la cintura y dos bolsillos tipo parche en la parte posterior del pantalón, elastico alrededor de la cintura. Cierre con cremallera ignifugo. Traje resistente al arco eléctrico, nivel de atpv 11 cal/cm2. 100% ALGODÓN, por su material es mas resistente al rasgado, 8,5 oz, CATEGORIA 2 (HRC). . Tela certificada UL, para la norma NFPA 2112-2012 y ASTM D1506, puede entregarse bajo pedido con Cinta reflectiva ignifuga, amarillo y gris, en brazos, piernas y espalda.		
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:		
PRENDA PARA TRABAJO ELECTRICO Y RIESGO DE ARCO ELECTRICO, POSEEN TAPA EN LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOLSILLOS LATERALES. ESTA PRENDA SON PENSADAS EN ACTIVIDADES QUE LE PERMITAN AL USUARIO TRABAJAR CON SEGURIDAD EN SUBESTACIONES ELECTRICAS (SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA APERTURA DE GABINETES ELECTRICOS). DEBEN SER USADAS PARA : ACTIVIDADES ELECTRICAS EN LA INDUSTRIA O EN REDES ELECTRICAS, NO OLVIDAR QUE SE DEBE TRABAJAR SIEMPRE CON REDES Y EQUIPOS DESENERGIZADOS. ESTA PRENDA ES UN COMPLEMENTO DE PROTECCION, PUES DEBE EXISTIR LA CARETA DE PROTECCION PARA ARCO ELECTRICO, BALACLAVA, GUANTES DIELECTRICOS Y CALZADO DIELECTRICO, FUERA DEL EQUIPO AISLADO NECESARIO, COMO HERRAMIENTAS, ALFOMBRAS, ESCALERAS, ETC.		
CARACTERISTICAS Y PERSONALIZACION:		IMAGEN DEL PRODUCTO
TIPO TELA:	Algodón 100%, 8.5 oz	
COLOR:	Azul	
TALLAS:	S(SMALL), M(MEDIUM), L(LARGE), XL(EXTRALARGE), OTRAS TALLAS CONSULTAR.	
BOLSILLOS:	6 BOLSILLOS, 2 DELANTEROS DIAGONALES INTERNOS, 2 BOLSILLOS TRASEROS TIPO PARCHE , 2 BOLSILLOS AL PECHO CON TAPA CON AJUSTE EN VELCRO.	
CIERRE:	CIERRE NO METALICO EN MATERIAL IGNIFUGO , BOTON DE AJUSTE NO METALICO.	
REFLECTIVO:	OPCIONAL BAJO PEDIDO	
OTRAS:	1 BORDADO A LA ALTURA DEL BOLSILLO INFORMATIVO- 1 BORDADO DE CALORIAS BRAZO	
NORMAS Y ENSAYOS APLICABLES:		ARCO ELECTRICO
ASTM 1506 NFPA 2112		
NFPA 70E:2015		
ATPV: 11 CAL/CM2... RIESGO 2		
RECOMENDACIONES / HIGIENE		
LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO, SEPARADAMENTE DELAS DEMAS PRENDAS. NO UTILIZAR PRODUCTOS A BASE DE CLORO PARA SU LIMPIEZA. NO FROTAR NI RETORCER. SECAR NATURALMENTE O A LA SOMBRA. NO USAR SUAVIZANTES.		
CODIFICACION :	REFERENCIA :	DESCRIPCION EN EL SISTEMA DEL PRODUCTO
PEND.	302-D/H-FR-(TALLA)	OVEROL ARCO ELECTRICO TAPAS BOLSILLOS ATPV 11 CAL/CM2