



FICHA TECNICA TRAJE 43 CAL/CMS RIESGO 4

OVEROL PARA ARCO ELÉCTRICO, PARA 43 CAL/CM2, NIVEL 4, TELA EN VARIAS CAPAS ULTRASOFT- WESTEX, 88% ALGODÓN Y 12% NYLON, CON CUELLO CON CIERRE EN VELCRO Y CUELLO TIPO BARRACUDA Y PUÑOS TEJIDOS PARA MEJOR CIERRE. AJUSTE FRONTAL EN CIERRE CON VELCRO IGNIFUGO. LAS PIERNAS CON TRABILLAS Y CORTES DE PIERNA CON VELCRO PARA MEJOR CIERRE EN LA BOTA.		
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:		
PRENDA PARA TRABAJO ELECTRICO Y RIESGO DE ARCO ELECTRICO, POSEEN TAPA EN LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOLSILLOS LATERALES. ESTA PRENDA SON PENSADAS EN ACTIVIDADES QUE LE PERMITAN AL USUARIO TRABAJAR CON SEGURIDAD EN SUBESTACIONES ELECTRICAS (SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA APERTURA DE GABINETES ELECTRICOS). DEBEN SER USADAS PARA: ACTIVIDADES ELECTRICAS EN LA INDUSTRIA O EN REDES ELECTRICAS, NO OLVIDAR QUE SE DEBE TRABAJAR SIEMPRE CON REDES Y EQUIPOS DESENERGIZADOS. ESTA PRENDA ES UN COMPLEMENTO DE PROTECCION, PUES DEBE EXISTIR LA CARETA DE PROTECCION PARA ARCO ELECTRICO, BALACLAVA, GUANTES DIELECTRICOS Y CALZADO DIELECTRICO, FUERA DEL EQUIPO AISLADO NECESARIO, COMO HERRAMIENTAS, ALFOMBRAS, ESCALERAS, ETC.		
CARACTERISTICAS Y PERSONALIZACION:		IMAGEN DEL PRODUCTO
TIPO TELA:	Algodón 100%, 8.5 oz - TELA DOBLE CAPA	
COLOR:	AZUL TURQUI O CONSULTAR OTROS COLORES.	
TALLAS:	S (SMALL), M (MEDIUM), L (LARGE), XL (EXTRALARGE), OTRAS TALLAS CONSULTAR.	
BOLSILLOS:	6 BOLSILLOS, 2 DELANTEROS DIAGONALES INTERNOS, 2 BOLSILLOS TRASEROS TIPO PARCHÉ, 2 BOLSILLOS AL PECHO CON TAPA CON AJUSTE EN VELCRO.	
CIERRE:	CIERRE NO METALICO EN MATERIAL IGNIFUGO	
REFLECTIVO:	OPCIONAL BAJO PEDIDO	
OTRAS:	OPCIONAL BAJO PEDIDO	
NORMAS Y ENSAYOS APLICABLES:		ARCO ELÉCTRICO 
ASTM 1506 NFPA 2112		
NFPA 70E:2015		
ATPV: 43 CAL/CM2... RIESGO 4		
RECOMENDACIONES / HIGIENE		
LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO, SEPARADAMENTE DELAS DEMAS PRENDAS. NO UTILIZAR PRODUCTOS A BASE DE CLORO PARA SU LIMPIEZA. NO FROTAR NI RETORCER. SECAR NATURALMENTE O A LA SOMBRA. NO USAR SUAVIZANTES.		
CODIFICACION :	REFERENCIA :	DESCRIPCION EN EL SISTEMA DEL PRODUCTO
PEND.	302-D/H-FR-(TALLA)	OVEROL ARCO ELECTRICO ATPV 43 CAL/CM2