

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL DE MEDIA TENSIÓN TIPO PINZA AUTOMÁTICA 8kV / 1S

FICHA TÉCNICA
SPT-MT01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA: SPT-MT01**REQUISITOS NORMATIVOS:** RETIE, IEC 61230, ASTM F855-17, NTC 2206.**APLICACIONES:**

Poner a tierra y en cortocircuito, garantizando condiciones de seguridad.

CONTIENE:

- 3 pinzas automática de pre-enganche en aluminio con apertura de 40mm.
- 2 cables en cobre para conexión entre pinzas de 35 mm * 2.5 m con cubierta traslúcida.
- 1 cable en cobre bajante de 25 mm² * 12 m con cubierta traslúcida.
- 1 silleta equipotencial para poste, con ajuste mecánico.
- 1 cable en cobre bajante de 25 mm² * 4 m con cubierta traslúcida.
- 1 prensa en bronce con ajuste de rosca mecánica, apertura hasta 35 mm.
- 1 barreno con punta helicoidal y ajuste manual de 5/8" * 1.5 m.
- 1 pértiga telescópica de dos secciones de 2.4 m.
- 1 plato portapinza.
- 1 maletín para transportar el sistema de puesta a tierra.
- Guía de instalación, inspección y mantenimiento del sistema de puesta a tierra.

SISTEMA: Pinza de ajuste automático.Tel: 9370691
Cel: 3178943616

@ ventas@lasege.com.co



Lasege s.a.s



Lasegecolombia



www.lasege.com

REFERENCIAS ASOCIADAS

REFERENCIAS	PINZAS		CABLE ENTRE PINZA		CABLE BAJANTE			PRENSA	BARRENO	PLATO	SILLETA	MALETA	PERTIGA
	CANTIDAD	UNIDAD	Ø	METROS (m)	UNIDAD	Ø	METROS (m)	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SPT-MT01-1	3	2	35 mm ²	2.50	1	25mm ²	18	1	1	1	1	1	1
					1	25mm ²	4						
SPT-MT01-2	3	2	35 mm ²	2.50	1	35mm ²	12	1	1	1	1	1	1
					1	35mm ²	4						
SPT-MT01-3	3	2	35 mm ²	2.50	1	35 mm ²	12	1	1	1	1	1	1
					1	35mm ²	6						
SPT-MT01-4	3	2	35 mm ²	2.50	1	16 mm ²	10	1	1	1	1	1	1
					1	16 mm ²	4						
SPT-MT01-5	11	2	35 mm ²	1.7	1	25mm ²	20	1	1	1	-	1	1
		2		6									
		2		4									
SPT-MT01-6	3	2	35 mm ²	6	1	25 mm ²	12	1	1	1	1	1	1
					1	25 mm ²	4						