

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL DE BAJA TENSIÓN TIPO PERTIGUILLA 3,5kA / 1S

FICHA TÉCNICA
SPT-BT01

Más que un producto, un desarrollo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA: SPT-BT01

REQUISITOS NORMATIVOS: RETIE, IEC 61230, ASTM F855-17, NTC 2206.

APLICACIONES:

Poner a tierra y en cortocircuito, garantizando condiciones de seguridad.

CONTIENE:

- 4 pinzas automáticas con pertiguilla.
- 3 cables de cobre con cubierta traslúcida de 25mm² para conexión entre pinzas.
- 1 cable de cobre con cubierta traslúcida 16mm² para bajante a tierra
- 1 prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 barreno con varilla de puesta a tierra de 1,50 m.
- 1 maletín.
- Guía de Instalación, Inspección y Mantenimiento de Sistema de puesta a tierra.

SISTEMA:

Pertiguilla en fibra de vidrio de 50 cm, que garantiza distancias de seguridad.



REFERENCIAS ASOCIADAS

SPT-BT01	REFERENCIAS	PINZAS		CABLE ENTRE PINZA			CABLE BAJANTE			PRENSA	BARRENO	MALETA
		CANTIDAD	UNIDAD (m)	CANTIDAD	Ø	UNIDAD (m)	CANTIDAD	Ø	UNIDAD (m)	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	SPT-BT01-1	4	0.50	3	16 mm ²	0.60	1	16 mm ²	8	1	1	1
	SPT-BT01-2	4	1	3	25mm ²	0.60	1	16 mm ²	8	1	1	1
	SPT-BT01-3	4	0.50	3	25mm ²	1	1	16 mm ²	8	1	1	1
	SPT-BT01-4	4	0.50	3	16mm ²	1	1	16 mm ²	10	1	1	1
	SPT-BT01-5	4	0.50	3	25mm ²	0.60	1	25mm ²	8	1	1	1
	SPT-BT01-6	5	1	4	25mm ²	0.60	1	16 mm ²	8	1	1	1
	SPT-BT01-7	4	1	3	25mm ²	0.60	1	25 mm ²	8	1	1	1
	SPT-BT01-8	4	1	3	25mm ²	0.60	1	25mm ²	8	1	1	1 Punta lápiz

