



AQUILES A525

ANTI CAIDAS – DISPOSITIVO POSICIONAMIENTO
REF: AQUILES A525



1

CARACTERÍSTICAS

Nuestro anti caídas deslizante AQUILES, permite al operario realizar maniobras de posicionamiento sin apertura durante tareas de trabajo en altura. AQUILES integra una leva que permite bloquear el equipo en la posición buscada. Otra ventaja técnica es desbloquear el equipo incluso con carga.

Se recomienda usar cuerdas semi estáticas de diámetro 10.5 – 13 mm

Numero único de identificación

EN 12841 A: Equipo de protección individual contra caídas. Sistema de acceso mediante cuerda. Dispositivo regulación de cuerda.

EN 353-2: Equipo de protección individual contra caídas. Parte 2: Dispositivo anticaídas deslizante sobre líneas de vida flexible.

EN 358: Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.

2

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Resistencia mínima a la rotura (MBS) de 22,2 kN
- Carga utilización máxima (WLL) 150 kg
- Tamaño de la cuerda 10.5 – 13 mm
- Dimensiones Largo: 11.2 cm, Ancho: 6 cm, Altura lateral: 2.2 cm
- Peso 167 g
- Aleación de aluminio forjado 7075
- Perfil de las placas 3 mm
- Referencia técnica en uso: EN 352-2:2023 - EN 358:2019 – EN 12841 A – CE1019

