

BLOQUE RETRACTIL

CE 2834 EN 360: 2002

WARL 2D (NANO LOCK)



Referencia: WARL 2D (NANO LOCK)

Material: Reata 20 mm

Longitud: 2 mt

Anclaje: Fijo

Carcasa: Metálica

Indicador de impacto: Si

Norma: EN 360: 2022

Certificado: CE 2834

Número único: Si

Accesorios: Mosquetón y Cuerda

CARACTERÍSTICAS

La línea de vida retráctil permite al trabajador moverse libremente dentro de un área designada, con un mecanismo que se extiende y se recoge automáticamente, y que se bloquea instantáneamente en caso de caída.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Leer detenidamente el manual del usuario
- Debe ser usado por una persona capacitada de acuerdo a las regulaciones de cada país
- El arnés deberá estar certificado y debidamente avalado por una persona autorizada
- El arnés deberá tener como mínima una fuerza de 22 kN
- Desplazamiento máximo 30 grados por encima de su punto de anclaje

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

No.	Principales especificaciones técnicas						
1	Modelo de producto	WARL - 1.8	WRL-3	SRL-6S	SRL-10S	SRL-15S	SRL-20S
	Principales especificaciones técnicas						
2	Longitud máx.de extensión del producto (m)	1.8.0±0.1	3.0±0.1	6.0±0.1	10.0±0.15	15.0±0.15	20.0±0.15
3	Cinta/cable máx. longitud de extensión (m)	1.87±0.02	2.84±0.02	5.85±0.1	9.75±0.05	14.75±0.05	19.75±0.05
4	Resistencia estática (kN)	≥15			≥12		
5	Fuerza dinámica de impacto (kN)	<6					
6	Distancia de detención (m)	<2					
7	Carga nominal de servicio (herramientas incluidas) (kg)	100					
	Principales materiales del producto						
8	Material de la carcasa	ABS de alta resistencia	Nylon reforzado	ABS de alta resistencia	Nylon reforzado		Aluminio
9	Método de disipación de energía	Sistema de amortiguación interno	Absorbedor de energía (300036)	Sistema interno de amortiguación			
10	Temperatura ambiente de servicio	-30°C a 50°C					
11	Línea de vida retráctil (Material)	Cinta (Dyneema)			Cable metálico (Galvanizado)		
12	Principales componentes clave (trinquetes de bloqueo del eje)	Ácido carbónico / Acero aleado					
13	Fijaciones	Acero inoxidable					
14	Gancho de conexión	Mosquetón giratorio de aluminio					